

LED-band 14K-WP-K-0960-24V

Ref. KWP-14K-0960-24

Ref. arch 14K-WP-K-0960-24V

NEU



Dimensions: Breite [W]: 16.7 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 10 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 50 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 6.25 mm | Höhe [H]: 4.6 mm



- CRI 90+
- Hervorragende Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Dimmeinstellung
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Lichtlinie möglich mit den meisten Profilen von KLUŚ und der LIGER Abdeckung
- Hohe Lichtdurchlässigkeit der Silikonmanschette (über 93%)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- HINWEIS! LED-Bänder in einer Silikonhülle, mit der Schutzart IP65 werden nur von der Firma KLUŚ in der vom Kunden angegebenen Größe hergestellt - Wenn Sie es selbst schneiden, wird das Klebeband entsiegelt, was zum Verlust der Garantie führt
- der Lichtstrom gilt für unversiegelte LED-Streifen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	65
Dichtungstyp	Silikonhülle
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	9.6 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	140
Anzahl der LEDs pro Segment	7 Stck
Energieverbrauch	10 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84
Klasa energetyczna	A

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	1090 lm/m	113 lm/W	KWP-14K27-0960-24 14K-WP-K-27-0960-24V
3000 K	1125 lm/m	117 lm/W	KWP-14K30-0960-24 14K-WP-K-30-0960-24V
3500 K	1150 lm/m	119 lm/W	KWP-14K35-0960-24 14K-WP-K-35-0960-24V
4000 K	1195 lm/m	124 lm/W	KWP-14K40-0960-24 14K-WP-K-40-0960-24V
5000 K	1185 lm/m	123 lm/W	KWP-14K50-0960-24 14K-WP-K-50-0960-24V