

LED-band 14K-WP-K-1530-RGB+W-24V

Ref. KWP-14KRGBW-1530-24

Ref. arch 14KWPK1530RGB+W24V



Dimensions: Breite [W]: 12 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 6 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 62.5 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 10 mm | Höhe [H]: 4.6 mm



- Zertifikat UL Listed
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung (gilt für die weiße farbe)
- Hohe Lichtdurchlässigkeit der Silikonmanschette (über 93%)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- HINWEIS! LED-Bänder in einer Silikonhülle, mit der Schutzart IP65 werden nur von der Firma KLUŚ in der vom Kunden angegebenen Größe hergestellt - Wenn Sie es selbst schneiden, wird das Klebeband entsiegelt, was zum Verlust der Garantie führt
- der Lichtstrom gilt für unversiegelte LED-Streifen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	65
Dichtungstyp	Silikonhülle
LED-Farbe	RGB+W
CRI	90
Nur gültig für Weiß	ja
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	15.3 W/m
Abstrahlwinkel	120°

Anzahl LEDs pro 1 m	384
Anzahl der LEDs pro Segment	24 Stck
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
Garantie [Monat]	48
Klasa energetyczna	G

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz
3000 K	252 lm/m	16 lm/W
RED	48 lm/m	3 lm/W
GREEN	330 lm/m	21 lm/W
BLUE	68 lm/m	4 lm/W