

Abdeckung HSP-49

Ref. B17058F, B17058M

Ref. arch 17058, 17169



- Streut das Licht perfekt

ZWECK DES PRODUKTS

- LED-Schutz und Lichtstreuung in Leuchten

INSTALLATION

- am Profil, durch Einpressen

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von Kluś Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz $\pm 1,5$ mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	PC				
Formen	flach				
Lichtdurchlässigkeit	73 %				
Breite	48 mm				
Beständig gegen UV-Strahlen	ja				
Finish	Maximale Länge auf Anfrage	Länge	Lichtlinienfähig	Blendfaktor UGR <19	Ref
milchige	3000 mm	1000 mm	ja	nein	B17058F_1 17058_1
		2005 mm			B17058F_2 17058_2
		3010 mm			B17058F_3 17058_3
Mikroprisma	10000 mm	1000 mm	nein	ja	B17058M_1 17169_1
		2005 mm			B17058M_2 17169_2
		3010 mm			B17058M_3 17169_3
Mikroprisma	10000 mm	10000 mm	nein	ja	B17058M_10 17169OP_10

Abdeckung HSP-49


Ref. B17058F, B17058M

Ref. arch 17058, 17169

BEISPIELPROJEKTE



VERWANDTE PROFILE > FÜR HAUPTBELEUCHTUNG




MOD-50
A18047
Ref. arch 18047



OMODO-50
A18053
Ref. arch 18053

VERWANDTE SYSTEME > FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG



MOD-50
18047



MOD-KOL-50
A18053+A18060
Ref. arch 18060+18053



MOD-KOZE-50
A18055+A18053
Ref. arch 18055+18053



MOD-TEK-50
A18059+A18053
Ref. arch 18059+18053