


# LED-band K-0480-24V

Ref. K-27-0480-24

Ref. arch K-0480-24V



Dimensions: Breite [W]: 8 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 10 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 100 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 12.5 mm | Höhe [H]: 1.6 mm



- CRI 90+
- Hervorragende Farbwiedergabe bei gleichzeitiger Dimmeinstellung
- Stufenlose Helligkeitseinstellung
- Lichtlinie möglich mit den meisten Profilen von KLUŚ und der LIGER Abdeckung

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	4.8 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	70
Anzahl der LEDs pro Segment	7 Stck
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	554 lm/m	115 lm/W	K-27-0480-24 K-27-0480-24V
3000 K	572 lm/m	119 lm/W	K-30-0480-24 K-30-0480-24V
3500 K	583 lm/m	121 lm/W	K-35-0480-24 K-35-0480-24V
4000 K	607 lm/m	126 lm/W	K-40-0480-24 K-40-0480-24V
5000 K	601 lm/m	125 lm/W	K-50-0480-24 K-50-0480-24V