

LED-band K-2400-24

Ref. K-2400-24



Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 4 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 50 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 6.3 mm | Höhe [H]: 1.5 mm



- Zertifikat UL Listed
- MacAdam 3-Stufen-Ellipse, einfache Gruppierung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	24 W/m
Abstrahlwinkel	120°
MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	160
Anzahl der LEDs pro Segment	8 Stck
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Garantie [Monat]	84

Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichteffizienz	Ref
2700 K	3384 lm/m	141 lm/W	K-27-2400-24
3000 K	3600 lm/m	150 lm/W	K-30-2400-24
3500 K	3680 lm/m	153 lm/W	K-35-2400-24
4000 K	3768 lm/m	157 lm/W	K-40-2400-24
5000 K	3600 lm/m	150 lm/W	K-50-2400-24