



IP20

- Einbau in Ecken
- Beleuchtungswinkel: 45 Grad
- Kleine Abmessungen
- Breite Lichtlinie
- Fast unsichtbare Aluminiumkomponenten

ZWECK DES PRODUKTS

- Möbelbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung und dekorative Beleuchtung


INSTALLATION

- an der Oberfläche, mit speziellem Zubehör oder Montageklebern
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- Standardlängen von KLUŚ Profilen und Abdeckungen: 1000mm (Toleranz ± 1,5mm) und 2005mm / 3010mm (Toleranz +5mm); für ausgewählte Abdeckungen 6050mm, 10050mm (Toleranz +5mm)
- Bei der Auswahl einer nicht standardmäßigen Länge der Profile / Abdeckungen sollten Sie den Zuschnittservice bei KLUŚ dazuwählen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Farbe	silbern eloxiert
Mögliche IP der Leuchte	20
Mögliche Formen der Leuchte	Linear
Profilquerschnitt	eckig
Breite	16 mm
Höhe	16 mm
LED-Klebebreite A	9.14 mm
Anzahl LED-Streifen A (8 mm breit)	1
Breite des Glühens	17 mm
Beleuchtungswinkel	45
Gebäudetyp	Kommerzielles Gebäude, Wohngebäude, HoReCa-Anlage, Handelsgebäude
Einrichtungszone	Küche, Bad, Möbel, Schaufenster und Ausstellungen
Abdeckung zugeschnitten auf die Profillänge	ja
Unterschrankbeleuchtung	ja
Kabelführung durch die Endkappe	ja

Länge	Ref
1000 mm	A00033A_1
2005 mm	A00033A_2
3010 mm	A00033A_3

Kabelführung von unten

ja

BEISPIELPROJEKTE




PASSENDES ZUBEHÖR > ABDECKUNGEN

NAME	MATERIAL	LICHTDURCHLÄSSIGKEIT	FARBE	REF.
Abdeckung KOPROMA-17R	PC		milchige	B17211F


NEU




PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > CRI 95+



K-CR-0480-24
K-CR-0480-24




K-CR-0960-24
K-CR-0960-24




K-CR-1440-24
K-CR-1440-24


PASSENDES ZUBEHÖR > LED-BEZOGEN > MONOWEISS



K-0480-24
K-0480-24



K-0960-24
K-0960-24



K-1440-24
K-1440-24

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BEFESTIGUNGSCLIPS



NEU

BEFESTIGUNGSCLIP
KOPROMA
C24660