

# LED-band WP-K-SE-BLUE-1210-8-24V

Ref. KWP-SEBLUE-1210-24-8

Ref. arch WP-K-SE-BLUE-1210-8-24



Dimensions: Breite [W]: 10 mm | Maximale Stromkabellänge [L]: 6 m | Schnittmöglichkeit je [C]: 100 mm | Abstand zwischen LEDs [D]: 16.7 mm | Höhe [H]: 4 mm



- Seitlich leuchtendes LED-Band
- Zertifikat UL Listed
- Hohe Lichtdurchlässigkeit der Silikonmanschette (über 93%)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- HINWEIS! LED-Bänder in einer Silikonhülle, mit der Schutzart IP65 werden nur von der Firma KLUŚ in der vom Kunden angegebenen Größe hergestellt - Wenn Sie es selbst schneiden, wird das Klebeband entsiegelt, was zum Verlust der Garantie führt
- der Lichtstrom gilt für unversiegelte LED-Streifen

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	65
Dichtungstyp	Silikonhülle
LED-Farbe	BLUE
Betriebstemperatur	-20°C - 60°C
Versorgungsspannung	24 V DC
Leistung	4.8 W/m
Abstrahlwinkel	120°

MacAdam-Ellipse	3 SDCM
Anzahl LEDs pro 1 m	60
Anzahl der LEDs pro Segment	6 Stck
Energieverbrauch	5 kWh/1000h
Garantie [Monat]	48
Lichtstrom	Lichteffizienz
198 lm/m	41 lm/W